

UNSER PARTNER

BIRCO

ENTWÄSSERUNG
IN BESTFORM

BIRCO STABILITÄT UND VIELFALT



BIRCOLIGHT

BIRCOLight kann bei ganz unterschiedlichen Projekten zum Einsatz kommen. Von der Hauseinfahrt über Fassaden bis zu befahrenen Bereichen im öffentlichen Raum.

EINSATZBEREICHE:

- Garten- und Landschaftsbau
- Wohn- und Städtebau
- Private Bauherren
- Objekte mit hohen architektonischen Anforderungen



RINNE NR. 0/0 | NW 100

ohne Innengefälle, mit verzinkter Zarge, **Baulänge: 1.000 mm**, Höhe: 155 mm, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT100001

RINNE NR. 0/0 | NW 100

ohne Innengefälle, mit verzinkter Zarge, **Baulänge: 500 mm**, Höhe: 155 mm, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT100005

RINNE NR. 0/0 | NW 100

ohne Innengefälle, mit verzinkter Zarge, **Baulänge: 1.000 mm**, Höhe: 155 mm, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

mit Muffe für senkr. Ablauf DN 110
KBN BIRLIGHT1



RINNE NR. 1 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 155-160 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1001

RINNE NR. 2 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 160-165 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1002

RINNE NR. 3 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 165-170 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1003

RINNE NR. 4 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 170-175 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1004

RINNE NR. 5 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 175-180 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1005

RINNE NR. 6 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 180-185 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1006

RINNE NR. 7 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 185-190 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1007

RINNE NR. 8 | NW 100

0,5 % Innengefälle, mit verzinkter Zarge, Baulänge: 1.000 mm, **Höhe: 190-195 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433

KBN BIRLIGHT1008




LINIENSINKKASTEN | NW 100

mit PP-Geruchsverschluss DN 110, Baulänge: 500/510 mm, **Höhe: 540 mm**, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433, mit PP-Schlammmeimer
KBN BIRLIGHTSINK



ENDSCHEIBE

verzinkt für Typ 0/0 – 4, für Bauhöhe 155 – 175 mm
KBN BIRLIGHTEND4



ENDSCHEIBE

verzinkt, **mit Ablauf DN 110**, für Bauhöhe 155 mm

KBN BIRLIGHTEND0A



GITTERROSTE

verzinkt, Baulänge: 1.000 mm, Klasse A15 – B125 nach DIN EN 1433 MW 30/15 mm

KBN BIRLIGHTGI15B1



STEG-GUSSABDECKUNG

schwarz, Baulänge: 500 mm, Klasse A15 – E600 nach DIN EN 1433 SW 100/13 mm

KBN BIRLIGHTGUABE



DOPPELSTEG-GUSSABDECKUNG

schwarz, Baulänge: 500 mm, Klasse A15 – C250 nach DIN EN 1433, SW 100/13 mm

KBN BIRLIGHTDSGA

Rinne Nr. 9 und Nr. 10 mit NW 100 sind nicht lagervorätig, jedoch auf Anfrage lieferbar!

BIRCOSIR

STABILITÄT FÜR SCHWERE LASTEN UND HOHES VERKEHRSAUFGEBOT. MIT BIRCOSIR LASSEN SICH UNTERSCHIEDLICHSTE ENTWÄSSERUNGSKONZEPTE REALISIEREN.

EINSATZBEREICHE:

- Städtebau, Industriebau
- Hohes Verkehrsaufbau
- Parkplätze, die auch von LKW's überfahren werden wie z.B. Supermärkte oder Speditionen

NENNWEITE 150



RINNE NR. 0/0 NW 150

ohne Innengefälle mit verz. Zarge
Baulänge: 1000 mm | Höhe: 230 mm
Klasse A15-F900 nach DIN EN 1433

KBN SIR150001



LINIENSINKKASTEN NW 150

mit verz. Zarge, mit KG-Muffe
DN 160, PP-Schlammeimer
Baulänge: 500 mm | Höhe: 710 mm
Klasse A15-F900 nach DIN EN 1433


KBN SIRSINK150



DOPELSTEG-GUSSABDECKUNG VERSCHRAUBT

SW 85/17,5 mm, BL: 500 mm
Klasse A15 - E600

KBN SIRDSGABD17E



ENDSCHEIBE VERZINKT

KBN SIREND05150
ENDSCHEIBE VERZINKT MIT ABLAUF

DN 160

KBN SIRENDOA150

NENNWEITE 200



RINNE NR. 0/0 NW 200

ohne Innengefälle mit verz. Zarge
Baulänge: 1000 mm | Höhe: 310 mm
Klasse A15-F900 nach DIN EN 1433

KBN SIRAS200001



LINIENSINKKASTEN NW 200

mit verz. Zarge, mit KG-Muffe DN 200,
verzinkter Schlammeimer
Baulänge: 500 mm, Höhe: 740 mm
Klasse A15 - F900 nach DIN EN 1433

KBN SIRASSINK200



STEG-GUSSABDECKUNG

SW 200/18 mm, BL: 500 mm
Klasse A15 - F900

KBN SIRASSGABE200



ENDSCHEIBE VERZINKT

KBN SIRASEND5200

NIEDERLASSUNG COBURG

96269 GROßHEIRATH | MAX-CARL-STRASSE 1
TELEFON +49 9565 6158-411

NIEDERLASSUNG FRIEDBERG

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRASSE 1
TELEFON +49 821 5585-410

NIEDERLASSUNG GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT

83355 GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT | INNERLOHENER STRASSE 3
TELEFON +49 861 704-294

VERKAUFSTÜTZPUNKT LANDSHUT

84030 ERGOLDING | GARTENSTRASSE 1
TELEFON +49 871 9666-40

HAUPTHAUS MARKT SCHWABEN

85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRASSE 4
TELEFON +49 8121 44-955

VERKAUFSTÜTZPUNKT RAUBLING

83064 RAUBLING | HOCHSTRASS SÜD 15
TELEFON +49 8035 9636-300

NIEDERLASSUNG REGENSTAUF

93128 REGENSTAUF | GUTENBERGSTRASSE 26
TELEFON +49 9402 505-273

HANDELSZENTRUM RÖTTENBACH


91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1
TELEFON +49 9172 6665-200

NIEDERLASSUNG TIEFENBACH

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1
TELEFON +49 8509 910-281

NIEDERLASSUNG WÜRZBURG

97084 WÜRZBURG | DELPSTRASSE 16
TELEFON +49 931 60087-480



[https://www.hti-handel.de/de/
unternehmen/hti-gienger/locations](https://www.hti-handel.de/de/unternehmen/hti-gienger/locations)

FOLGEN SIE UNS!

